

Motorisierte Rockwell Härteprüfmaschine 650MA



Motorisierte Rockwell Härteprüfmaschine 650MA

- Einfache Arbeitsweise
- Genauigkeit nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18, GB/T230.2
- Großer Arbeitsbereich und stabile Spindel für schwere Teile
- Robuste Bauweise, hohe Steifigkeit
- Motorisierter Prüfablauf
- Elektronische Steuerung der Belastungsdauer



Technische Daten

Härteskalen	HRA, HRB, HRC
Prüfkraften	60kg, 100kg, 150kg (10kg Vorkraft)
Prüfkraftwahl	Drehknopf
Härtewertaufösung	1 Rockwell
Haltezeit	3-99s
Testzyklus	Motorisiert (Vorkraft manuell)
Genauigkeit	nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18, GB/T230.2
Datenausgabe	Keine
Max. Probengröße	170mm x 165mm (Tiefe von der Mittellinie)
Abmessungen	227mm x 516mm x 715mm
Gewicht	85kg
Stromzufuhr	110/220V AC, 60~50Hz

Standard Lieferumfang

- Verstellbare Gerätefüße
- Diamant-Eindringkörper
- Kugel-Eindringkörper 1/16"
- 10 Stk. 1/16" Ersatzkugeln
- Flacher Auflagetisch Ø60mm
- Flacher Auflagetisch Ø150mm
- Prismenaufagetisch Ø40mm
- Punktaufagetisch Ø9mm
- Staubschutzhülle
- Stromkabel
- Handbuch
- Zubehörkoffer
- Ersatzsicherung

Optionales Zubehör

- Härtevergleichsplatten mit und ohne DKD-Zertifikat
- Zertifizierte Eindringkörper