

Super-Rockwell-Zangen



SRZ-1S



SRZ-2S



SRZ-4-2-S

Ausführungen

Typ	SRZ-1	SRZ-2	SRZ-4-2
Öffnung	25 x 25 mm	50 x 50 mm	100 x 50 mm
Gewicht	0,7 kg	1,2 kg	1,5 kg

Technische Daten

Vorkraft	3 kg
Prüfkraft	15 kg, 30 kg oder 45 kg
Skaleneinteilung	0,5 HRC
Genauigkeit	≤ 1,5 HRC
Umwertung	HV, HB oder Zugfestigkeit (Tabelle)

Mit den Super-Rockwell-Zangen sind Messungen frei Hand oder mit Hilfe des Tischständers möglich, wodurch auch lange und schwere Proben gemessen werden können ohne diese zerschneiden zu müssen.

Einsetzbar sind diese Prüfzangen bei vielen weichen Materialien wie z.B. Aluminium oder Blei; härteren Metallen wie Aluminiumlegierungen Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl oder auch harten Werkstoffen wie harter Bandstahl oder gehärtete Stähle.

Mit den verschiedenen Auflagen können eine Vielzahl von flachen oder zylindrischen Proben sowie Innen- und Außenflächen von Rohren gemessen werden.

Standard Lieferumfang

- Prüfzange
- Tischständer
- Diamant-Indenter
- 1/16" Kugel-Indenter
- Handbuch
- 3 Testplatten
- Flache Auflage
- V-Auflage

