

Rockwell Härteprüfmaschine 500MRA & 500MRA/S™

Motorisierte, analoge Härteprüfmaschine für Rockwell oder Super-Rockwell

- Härteprüfmaschine mit motorisierter Kraftaufbringung in zwei Modellvarianten lieferbar:
 - 500MRA : Rockwell
 - 500MRA/S : Super Rockwell
- Genau, zuverlässig und langlebig
- Digitale Anzeige der Verweilzeit
- Direkte analoge Abmessung der Rockwell-Härtewerte HRC, B, A, F
- Genauigkeit nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18
- Einfache Prüfkraftwahl mittels Handrad
- Robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattbetrieb
- Großer Arbeitsbereich und stabile Spindel für schwere Teile
- WOLPER „aftersale“ Service



Technische Daten

Härteskalen	500MRA : A, B, C, F 500MRA/S : HRT und HRN
Auflösung	0,5 HR Einheit
Test loads	500MRA : 60, 100, 150kp (10kp Vorkraft) 500MRA/S : 15, 30, 45kp (3kp Vorkraft)
Anzeige	Messuhr
Testzyklus	Motorisiert (Vorkraft manuell)
Dauer der Krafteinwirkung	4 - 99 Sekunden (Einwirkdauer)
Datenausgang	Nein
Genauigkeit	nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18
Maximale Probengröße	Vertikal 170mm (6,7"), Einbauhöhe Horizontal (von der Mittellinie) 165mm (6,5")
Messbare Proben	Oberflächen zylindrische Oberflächen ab \varnothing 3mm
Spannungsversorgung	220/240V, 50Hz
Geräteabmessungen B x T x H	227mm x 516mm x 715mm
Gewicht	85kg

Standard Lieferumfang

- Gerät 500MRA oder MRA/S
- Diamant Eindringkörper
- Eindringkörper Kugel 1/16"
- Ersatzkugeln 1/16" (5 Stück)
- Flacher Objektstisch \varnothing 60mm
- Härteprüfplatte ca. 60HRC
- Härteprüfplatte ca. 40HRC
- Härteprüfplatte ca. 85HRB
- 2 Ersatzsicherungen 2A
- Robuster Zubehörkoffer
- Spindelschutz
- Einstellbare Gerätefüße
- WILSON WOLPERT Zertifikat

Sonderzubehör

- Spannkappe
- Härtevergleichsplatten mit Prüfzeugnis
- Eindringkörper mit Prüfzeugnis
- Flacher Objektstisch \varnothing 150mm
- V-Amboss \varnothing 40mm
- Amboss für Hohlkörper \varnothing 35mm
- Schutzhülle



BAQ GmbH
Bienroder Weg 53
38 108 Braunschweig
Tel. 0531 / 21547-0, Fax -20
BAQ-Online: <http://www.baq.de>